



DECLARATION DES PREFORMANCES

GIGACER 001

- 1) **CONCRETE 12 mm et 4.8 épaisseur**
Carreaux en céramique comprimés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0.5\%$,
- 2) **Revêtement de sols et murs pour intérieur et extérieurs**
- 3) **GIGACER S.p.A.**
Via Caltagirone,72 - 48018 Faenza (RA) - Italia
- 4) **System 4**
- 5) **non applicable**
- 6) **performances déclarées**

caractéristique de base	performances	norme technique unique
Réaction au feu	A1FL/A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour		
Cadmie	NPD	
Plombe	NPD	
Résistance à la rupture épaisseur $\geq 7,5\text{mm}$	$> 1\ 300\ \text{N}$	
Résistance à la rupture épaisseur. $< 7,5\text{mm}$	$> 700\ \text{N}$	
Propriétés antidérapantes	voir annexe	
Toucher	NPD	
Force d'adhésion	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	conforme	
Durabilité pour		
Intérieur	conforme	
Extérieur; résistance au gel	conforme	

La prestation des produits indiqués au point 1 est conforme à ce que est déclaré au point 6
 La présente déclaration est établie sous la responsabilité du producteur identifié au point 3
 Signature au nom et pour le compte du producteur:

MAURO MAINETTI
 Directeur Technique

FAENZA 19 septembre 2013
 Lieu et date


 Signature