

1. Code d'identification unique du produit type : **PARQUETS FINIS en 20mm d'épaisseur destinés à être posés collés ou cloués**
2. Usage(s) prévu(s) : **PARQUETS MASSIFS POUR UTILISATION INTERIEURE**
3. Fabricant: **HUOT SA – 20 AVENUE DE LA GARE 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS**
4. Mandataire: **non applicable**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **FCBA**
6. Norme harmonisée : **EN 14342 :2005 + A1 : 2008**
7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
REACTION AU FEU EN LIEN AVEC : _ Masse volumique moyenne _ Epaisseur hors tout minimale _ Conditions d'utilisation	Cfl-s1 650 Kg/m3 20 mm A coller ou clouer	EN 14342 :2005 + A1 : 2008
DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE	E1	
RESISTANCE A LA RUPTURE	PND*	
GLISSANCE	PND*	
CONDUCTIVITE THERMIQUE	0.17 W/mK	
DURABILITE BIOLOGIQUE	Classe 1	

* : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

M. GAUTHROT à Saint Julien les Villas, le 15 octobre 2014



Ets HUOT
S.A. CAPITAL 2 131 800 Euros
SCIERIE - PARQUETERIE
20, avenue de la Gare
10800 ST JULIEN LES VILLAS (FRANCE)
Tél. 03 25 82 54 05 - Fax 03 25 75 39 88
APE 203 Z - SIRET 552 881 450 00019