

Déclaration des Performances

N° 032GCE

1- Code d'identification du produit type :

carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $0,5\% < E \leq 3\%$. Code type : PAR 001

2- Carreau de céramique émaillé, référence et traçabilité voir emballage

3- Carreau destiné aux sols extérieurs

4- Fabriqué par CONCEPT CERAM, 2 route de Theziers 30 210 FOURNES, France

5- Mandataire : non concerné

6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 4

7- Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couvert par une norme harmonisée : Non applicable

8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne: Non applicable

9- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Prestations déclarées	Spécification technique harmonisée
Force de rupture		EN 14411 : 2012
Epaisseur $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1\ 100\ \text{N}$	
Epaisseur $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700\ \text{N}$	
Durabilité, pour: usage extérieur: résistance au gel/dégel	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses pour:		
- Plomb	NPD	
- Cadmium	NPD	
Glissance	Voir annexe jointe	
Tactibilité	NPD	
Réaction au feu	A1fl	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fournès le: 17/06/13

PICCIRILLO Georges
Directeur Général



annexe à la Déclaration des Performances N° 032GCE

Prestations déclarées pour la caractéristiques de glissance.

Référence produit	Glissance: CEN/TS 16165:2012 Annexe B pieds chaussés
PARIS 2 EXT	10° / R10