

Déclaration des Performances

N° 052GCE

- 1- Code d'identification du produit type :
carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $0,5\% < E \leq 3\%$. Code type : PAR 001
- 2- Carreau de céramique émaillé, référence et traçabilité voir emballage
- 3- Carreau destiné aux sols extérieurs
- 4- Fabriqué par HOME TILES, 2 route de Theziers 30 210 FOURNES, France
- 5- Mandataire : non concerné
- 6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 4
- 7- Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couvert par une norme harmonisée : Non applicable
- 8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne: Non applicable
- 9- Performances déclarées:


Caractéristiques essentielles	Prestations déclarées	Spécification technique harmonisée
Force de rupture		EN 14411 : 2012
Epaisseur $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1\ 100\ \text{N}$	
Epaisseur $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700\ \text{N}$	
Durabilité, pour: usage extérieur: résistance au gel/dégel	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses pour:		
- Plomb	NPD	
- Cadmium	NPD	
Glissance	Voir annexe jointe	
Tactibilité	NPD	
Réaction au feu	A1fl	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fourmès le: 17/06/13


PICCIRILLO Georges
Directeur Général

annexe à la Déclaration des Performances N° 052GCE

Prestations déclarées pour la caractéristiques de glissance.

Référence produit	Glissance: CEN/TS 16165:2012 Annexe B pieds chaussés
VERMONT EXT	20° / R11