



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 205 19 / 00

1) Code d'identification unique du produit type : **ASS 70 FD**

**Fenêtre et porte fenêtre coulissant accordéon en Aluminium, à 1 rail et de 2 à 12 vantaux, équipée de vitrages de Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K à 1,2 W/m<sup>2</sup>K**

2) Usage prévu :

**Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans des issues de secours**

3) Fabricant :

**SAS Pastural, 2 allée de Cumières 51200 Epernay France**

4) Mandataire :

**Non applicable**

5) Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**Système 3, essais de type par laboratoire notifié**

6) Norme harmonisée :

**NF EN 14 351-1+A2 novembre 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

Organismes notifiés :

**Le CSTB organisme notifié n° 0679, le FCBA organisme notifié n° 0380, L'IFT Rosenheim organisme notifié n° 0757 et Ginger CEBTP organisme notifié n° 0074 ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.**

**Ils ont délivré les rapports de classement correspondants.**

7) Performances déclarées

Caractéristiques	Performances déclarées	Dimension type	Rapport de classement ou note de calcul	Norme harmonisée
Performance au feu extérieur	Non Applicable			NF EN 14 351-1+A2 nov 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Réaction au Feu	Non Applicable			
Résistance au feu (E+EI)	Champ du mandat non couvert par la norme Européenne			
Etanchéité aux fumées (S)				
Fermeture automatique (C)				
Etanchéité à l'eau	Non protégé (A) classe 8A	PF 3 vantaux H 2,23m*L 2,9m	102 27798 (Schuco)	
Substances dangereuses (a), (b)			Eurofins N° G10597 du 20/01/2012	
Résistance au vent	Flèche du cadre : Classe C Pression d'essais : Classe 3	PF 3 vantaux H 2,23m*L 2,9m	102 27798 (Schuco)	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Non applicable			
Performance acoustique	Rw(C ; Ctr) 37(-1 ; -5) à 44(-1 ; -4)dB	F 3vtx H 2,43*L 2,67 F 3vtx H 2,43*L 2,67	161 19374/1.1.0 161 19374/1.0.0	
Performance thermique	Uw de 1,3 à 2,0 W/M2 °K selon composition du vitrage	Porte fenêtre : 2,18m*2,35m	Calculs Schuco	
Propriétés de rayonnement	Transmission lumineuse : NPD			
	Facteur solaire : NPD			
Perméabilité à l'air	Classe 3	PF 3 vantaux H 2,23m*L 2,9m	102 27798 (Schuco)	



a) Composés Organiques Volatils (COV)

Le dégagement de substances dangereuses ne doit être évalué que dans le cas de produit ayant un contact avec l'intérieur d'un bâtiment. Ce produit est classé A+ selon le décret 2011-321 du 23 mars 2011

b) Information sur l'écologie, la santé et la sécurité (Reach)

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE N° 1907/2006. Sur la base de nos connaissances actuelles ce produit ne contient pas de substances dangereuses réglementées (SDR) telles que mentionnées à l'article XIV du règlement Reach dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids

Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site de la commission européenne [http://ec.europa.eu/environment/basics/home\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm)

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

**Rapports de classement ou notes de calculs listés dans tableau 7.**


Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement Européen (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant déclaré ci-dessus.

Cette déclaration des performances est accessible sur le site web : <http://www.infodop.fr>

Fait à Epernay le 26/3/2025

Claude Dupuis

Directeur Usine

  
**PASTURAL**  
4, Allées de Cumières - B.P. 53  
51202 ÉPERNAY Cedex  
Tél. : 03.26.51.15.51 - Fax : 03.26.51.15.61  
SAS au Capital de 38125 € - SIREN 095 750 337